



PRODUKTEGENSKAPER

Thermotechs system för rumsreglering är anpassat för att uppnå bästa funktion, komfort och driftekonomi. I sortimentet ingår olika typer av rumstermostater, basenheter samt ställdon.

Som standard finns inställningsmöjligheter som begränsar min/max temperatur, aktiverar ECO-läge samt möjliggör anpassning till offentlig miljö. Inbyggd ventilationer samt PID-reglering.


PID-reglering säkerställer en jämn reglering av rumstemperaturen. Det leder till bättre komfort och energibesparing i jämförelse med traditionell reglerteknik (på/av reglering).

Väljer man trådbunden termostater (XC AF eller XD AF) med golvgivare kan man reglera både luft- och golvtemperatur. Det trådlösa sortimentet underlättar vid renovering.

Scanna QR-koden eller följ länken för att ladda ner dokumentet eller se filmen:



FELSÖKNINGSGUIDE
GOLVVÄRME



FILM - FELSÖKNING &
BYTE AV STÄLLDON

LÄNKAR:

[FELSÖKNINGSGUIDE GOLVVÄRME](#)
[FILM - FELSÖKNING & BYTE AV STÄLLDON](#)

FAKTA

RUMSTERMOSTAT iQ ROOM (DISPLAY MED APP)

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Mått | 82 x 82 x 16 mm |
| Trådlös termostater iQ Room | 67940 (vit) 67942 (svart) |
| Temperaturområde | Luft: 5 - 30°C |

RUMSTERMOSTAT XC (VRED)

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Mått | 82 x 82 x 16 mm |
| Trådbunden termostater XC A | 67291 (vit) |
| Trådbunden termostater XC AF | 67290 (vit) 67292 (svart) |
| Temperaturområde | Luft: 5 - 30°C Golv: 15 - 39°C |

Trådlös termostater XCR A

| | |
|------------------|------------------------------|
| | 67340 (vit) 67342 (svart) |
| Temperaturområde | Luft: 5 - 30°C |

RUMSTERMOSTAT XD (DISPLAY)

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Mått | 82 x 82 x 16 mm |
| Trådbunden termostater XD A | 67611 |
| Trådbunden termostater XD AF | 67610 / 67609 |
| Temperaturområde | Luft: 5 - 30°C Golv: 15 - 39°C |

BASENHETER

Trådlös basenhet iQ Base

| | |
|--------------------|-------------------|
| Mått | 360 x 125 x 55 mm |
| Max antal zoner | 12 |
| Max antal ställdon | 12 |

Trådbunden basenhet EC8

| | |
|--------------------|-------------------|
| Mått | 350 x 118 x 62 mm |
| Max antal zoner | 8 |
| Max antal ställdon | 12 |
| Skyddsklass | IP 20 |

Trådbunden basenhet EC2

| | |
|--------------------|-----------------|
| Mått | 85 x 85 x 40 mm |
| Max antal zoner | 2 |
| Max antal ställdon | 4 |

Trådlös basenhet ICR1 230V

| | |
|--------------------|-----------------|
| Mått | 85 x 85 x 40 mm |
| Max antal zoner | 1 |
| Max antal ställdon | 5 |
| Skyddsklass | IP 55 |