



### PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech förläggningssystem för betongbjälklag innebär att golvvärmerör gjuts in i betong.

Systemet levereras komplett för förläggning på befintligt golv eller vid nyproduktion förutsatt att det finns tillräcklig underliggande isolering. Rördimensionen och c/c-måttet anpassas till effektbehovet.

För att fixera rören erbjuder vi följande fästmetoder:

- Rörhållarskena
- Rörhållare
- Buntband
- Spikklammer

Följ gällande monteringsanvisningar och branschregler.

### FAKTA

#### RÖRHÅLLARSKENA 12 MM RÖR

Artikelnr: 20133-12, längd 2 m

#### RÖRHÅLLARSKENA 16-20 MM RÖR MED HULLINGAR

Artikelnr: 20170, längd 0,7 m

Artikelnr: 20170-5, längd 3,5 m (5 x 0,7 m)

#### RÖRHÅLLARSKENA 16-20 MM RÖR UTAN HULLINGAR

Artikelnr: 20171, längd 0,7 m

Artikelnr: 20171-5, längd 3,5 m (5 x 0,7 m)

#### RÖRHÅLLARSKENA 25 MM RÖR

Artikelnr: 20133-25-2, längd 2 m

### RÖRHÅLLARE

Artikelnr: 77410-100 för 16 mm rör, spiktyp

Artikelnr: 77411-100 för 20 mm rör, spiktyp

Artikelnr: 77412-100 för 25 mm rör, spiktyp

Artikelnr: 77413-100 för 16-20 mm rör, skruvtyp

### BUNTBAND

Artikelnr: 20160, 98 x 2,5 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20161, 200 x 4,8 mm, 100 st/förp.

### SPIKKLAMMER

Artikelnr: 20150-08, 8 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20150-12, 12 mm, 100 st/förp.

Artikelnr: 20150-16, 16 mm, 100 st/förp.